

Referencia	0 601 7C9 000
Código de barras	3165140988032
Caja de cartón	✓
Cubierta protectora 2 608 000 677	✓
Empuñadura adicional 1 602 025 024	✓



Datos técnicos

Datos técnicos

Potencia absorbida	750 W
Velocidad de giro en vacío	11.000 r. p. m.
Potencia útil	380 W
Ø del disco	115 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	73 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	280 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	100 mm
Peso	2,0 kg
Interruptor	Interruptor bloqueable
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	160 x 320 x 160 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	93 dB(A)
Nivel de potencia acústica	104 dB(A)
Tolerancia K	3 dB



Información de ventas

Colocación

- Amoladora angular con X-LOCK con un rendimiento fiable para cortar y lijar

Beneficio al usuario

- Zona de agarre delgada que facilita el manejo y el uso
- Sistema X-LOCK que permite el cambio rápido y cómodo de los accesorios
- Ranuras de ventilación especialmente desarrolladas que proporcionan una mejor protección frente al polvo y una larga vida útil