

FÓRMULA ORIGINAL



Formatos Disponibles:
250 ml / 5 L

ADDTOBLUE

ANTICRISTALIZACIÓN

Apto para tratar todo tipo de AdBlue® impidiendo la formación de cristales e incrustaciones en el sistema SCR (Selective Catalytic Reduction)

COMPOSICIÓN

Es una solución química formulada con agentes surfactantes, dispersantes y moléculas detergentes que inciden en la tensión superficial del fluido propiciando la emulsión permanente y homogénea de sus componentes.

VENTAJAS

Evita la obstrucción de inyectores, catalizadores SCR u otros conductos y componentes vulnerables del sistema.

Especialmente indicado para motores sometidos a conducción urbana o uso estacionario: Trayectos cortos, frecuentes paradas en ruta, bajo régimen de revoluciones, trabajos a ralentí, etc.

Facilita la transformación completa de la urea, incluso a bajas temperaturas, garantizando el funcionamiento óptimo del sistema.

Válido como conservante para prolongar la vida útil del AdBlue® durante su almacenamiento.

MODO DE EMPLEO

Agregar directamente a la garrafa o depósito de AdBlue® (nunca al de combustible) entre 2 y 3ml por cada litro.

DOSIFICACIÓN

- 10-15ml para 5Litros
- 20-30ml para 10Litros
- 40-60ml para 20Litros
- 400-600ml para 200Litros
- 2-3Litros para 1.000Litros



RESUMPE
REPUESTOS & SUMINISTROS
PEDRO, S.L.