Bahco - E1222M06 - LIMA ROTATIVA OVALADA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 12 X 22 MM

Lima rotativa ovalada de carburo de tungsteno, de 12 x 22 mm, para metal, con corte medio (24 DPP, 6 mm). Para moldeado y limado, por ejemplo, en

Características:
- Largo: 62 mm.
- Ancho: 12 mm.
- Altura: 10 mm.

Para moldeado y limado, por ejemplo, en bloques cilíndricos y herramientas con formas complicadas|Filo de corte especial con una combinación de ventajas idóneas para materiales blandos|Utilizada para quitar rebabas de objetos irregulares o para realizar trabajos de acabado en un espacio reducido|Utilizar cera para evitar el filo de aportación|Sus áreas de aplicación engloban el mecanizado de hierro fundido, acero fundido, acero al carbono, aleaciones de acero,acero inoxidable, acero templado, cobre y aluminio|DIN: TRE|Fino: para materiales duros o resistentes cuando se requiera un suave acabado superficial y la demanda de extracción de material sea modesta|Medio: para mecanizado de materiales duros o resistentes en condiciones normales|Basto: Especialmente aconsejado para mecanizado de acero inoxidable, materiales blandos o aleaciones ligeras|Extrabasto: romo|Picado X: para materiales duros y blandos, genera virutas pequeñas y romas y trabaja suavemente, incluso a velocidades de corte bajas|Picado de diamante: para aceros con tratamiento térmico y aceros de aleaciones tenaces y epoxi; excelente acabado; fuerzas axiales mínimas|Stock estándar: X = sí|Herramienta indispensable, utilizada en un gran número de sectores industriales, incluidos la aviación, la marina, la industria de automoción, la industria química, etc.|Utilizada para quitar rebabas de objetos irregulares o para realizar trabajos de acabado en un espacio reducido|No solo se indica el tipo de picado para cada lima rotativa, sino también el número de dientes|Lima de superficies con conexiones redondas

BAHCO