

# 0 601 9D0 202 – GSS 18V-10

Referencia	0 601 9D0 202
Código de barras	3165140871662
1 hoja de lija C470, Best for Wood + Paint, 120 disponible como juego aparte de 10: 2 608 607 232	✓
1 hoja de lija C470, Best for Wood + Paint, 120 disponible como juego aparte de 10: 2 608 607 458	✓
1 hoja de lija C470, Best for Wood + Paint, 120 disponible como juego aparte de 10: 2 608 608 Z96	✓
Bandeja para L-BOXX	✓
Caja de microfiltro	✓
Destornillador	✓
Dispositivo de perforar 2 608 190 059	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Placa base delta, 100 x 150 mm (2 608 601 448) con placa lijadora 2 608 601 445	✓
Placa base, 113 x 101 mm (2 608 601 446) con placa lijadora 2 608 601 443	✓
Placa base, 80 x 130 mm (2 608 601 447) con placa lijadora 2 608 601 444	✓



## Datos técnicos

### Datos técnicos


Tensión de la batería	18 V
Número de oscilaciones en vacío	22.000 opm
Diámetro de circuito oscilante	1,6 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	360 x 440 x 155 mm
Peso con batería incluida	1,7 kg
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.
Placa lijadora delta con cierre por contacto, largo	150 mm
Placa lijadora delta con cierre por contacto, ancho	100 mm
Placa lijadora con cierre por contacto, largo	130 mm
Placa lijadora con cierre por contacto, ancho	80 mm
Placa lijadora con cierre por contacto y abrazadera, largo	101 mm
Placa lijadora con cierre por contacto y abrazadera, ancho	113 mm

### Superficie de lijado

Ancho de la placa lijadora	113 mm
Longitud de la placa lijadora	101 mm
Superficie de lijado	114 cm <sup>2</sup>
Hoja lijadora para sujetar, ancho	115 mm
Hoja lijadora para sujetar, longitud	140 mm
Hoja de lija con cierre por contacto, anchura	115 mm
Hoja de lija con cierre por contacto, longitud	107 mm

### Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	76 dB(A)
Nivel de potencia acústica	80 dB(A)
Tolerancia K	3 dB



## Información de ventas

---

### Colocación

- La lijadora orbital compacta y ergonómica de la categoría de 18 V

### Beneficio al usuario

- Incorpora un reposamuñecas ergonómico y un diseño compacto para un manejo sencillo y cómodo
- La resistente chapa metálica garantiza la durabilidad de la herramienta
- Sistema de sujeción con almohadilla con cierre por contacto diseñado para facilitar el cambio de las hojas de lija