

2 608 656 019 – Hoja de sierra sable S 1122 BF



Referencia	2 608 656 019
Código de barras	3165140093552



Datos técnicos

Descripción

Especificaciones	Flexible for Metal
Texto del producto, AC gris	S 1122 BF BIM, destalonado, fresado Láminas metálicas gruesas (2.5 - 8 mm), tubos/perfiles sólidos (<175 mm de diámetro), corte al ras flexible, corte rápido
Tipo de envase	Papel / cartón / cartón ondulado - Embalaje, bolsa, con europerforación
Unidades por embalaje	5 Ud.
Embalaje de envío	5 Ud.



Ámbitos de aplicación

Chapas, gruesas [mm]	3-8
Perfiles, tubos: cerrados [mm]	<175
Perfiles, tubos: abiertos [mm]	<175
Perfiles, tubos: macizos [mm]	<175

Especificaciones

Modelos de dientes	Triscado, fresado
Espacio entre dientes [mm]	2
Espacio entre dientes [TPI]	14
Longitud total [mm]	225
Longitud total [pulgadas]	9
Anchura [mm]	19
Grosor [mm]	0.9
Material de la hoja	BI-METAL
Abreviatura del material de la hoja	BIM
Material del cuerpo	HCS
Espesor de material mínimo recomendado [mm]	2.5
Espesor de material máximo recomendado [mm]	8
Máx. capacidad de corte [mm]	175
Ámbitos de aplicación	Chapas gruesas (3-8 mm), tubos/perfiles macizos (Ø <175 mm), corte enrasado flexible, corte rápido
Tipo	S 1122 BF

Adecuado para

materiales procesables (detalle)	Chapas
----------------------------------	--------