



Jbm - 60027 - PULVERIZADOR INDUSTRIAL ELÉCTRICO DE MOCHILA 15L REF. 60027

Herramientas, accesorios, mobiliario de taller, Epi's y ropa laboral de esta empresa nacional comercializadora y distribuidora con una relación calidad-precio inmejorable.

Características:

- Peso (aprx.): 5,650 KG.
- ALTO EMBALAJE: 63 CM.
- ANCHO EMBALAJE: 36,500 CM.
- LARGO EMBALAJE: 26 CM.

Pulverizador industrial eléctrico de mochila 15L ref. 60027 adecuado para la desinfección medioambiental de hogares, lugares públicos, explotaciones ganaderas, jardines, etc., contribuyendo a la erradicación de todo tipo de partículas infecciosas y su divulgación, así como la prevención de plagas y enfermedades.

Almohadilla para la espalda transpirable y ergonómica que evita la sensación de pesadez cuando se utiliza durante un periodo largo de tiempo y facilita la transpiración y evaporación del sudor.

Bomba de diafragma con un interruptor de presión inteligente que puede ser bloqueado para un uso continuo.

Tapa con un diseño de sellado a prueba de fugas.

Mango para transportar fácilmente con soporte para colocar la lanza.

Lanza telescópica extensible.

Equipada con 4 cabezales diferentes intercambiables para adaptar la potencia y flujo de pulverización según la necesidad requerida: 1 cabezal de cono hueco, 1 cabezal de doble cono hueco, 1 cabezal de 4 salidas, 1 cabezal de aire inducido.

Capacidad del tanque: 15L

Voltaje de funcionamiento de la bomba: 20V

Presión de trabajo de la bomba: 0.3-0.45Mpa

Interruptor de presión de la bomba: 0.45-0.54Mpa

Longitud de la palanca: 15cm

Longitud ajustable de la lanza: 40-80cm

Longitud de la lanza completa: 120cm

Longitud de la manguera: 140cm

Distancia de rociado: 1-1.2m

Medidas de las correas: 38x6.5cm

Longitud ajustable de las correas: 37cm

Peso: 5,2kg

Dimensiones: 363x252x622mm

Fuente de alimentación: batería de litio-ion recargable de 20V (no incluida)

Duración de la batería: 1,5h-2h (batería de 2A), 3,5h-4h (batería de 4A)

Entrada del cargador: AC 100-240V, 50/60Hz

Salida del cargador: DC 20V/4A,6A

Flujo y potencia de rociado:

Cabezal de cono hueco - 0,30Mpa; 0,76L/min

Cabezal de 4 salidas - 0,30Mpa; 1,20L/min

Cabezal de doble cono hueco - 0,30Mpa; 1,22L/min

Cabezal de aire inducido - 0,30Mpa; 1,40L/min

Compatible con las siguientes baterías y cargadores disponibles (no incluidos en el producto):

60012 - BATERÍA LI-ION 2.0Ah

60013 - BATERÍA LI-ION 4.0Ah

60016 - CARGADOR 20V

60017 - CARGADOR RÁPIDO 20V













