

Bahco - 74W925 - LLAVE DINAMOMETRICA DISPARO MECANIC

Llave dinamométrica de disparo mecánica ajustable con visor y cabeza intercambiable de conexión rectangular. Mecanismo duradero con más de 100 000

Características:

- Largo: 270 mm.
- Ancho: 50 mm.
- Altura: 50 mm.

Mecanismo duradero con más de 100 000 ciclos de uso dentro de los límites de precisión |Ajuste rápido de la escala para evitar esfuerzos |Dispositivo visual indicador de recalibración de la llave, con graduaciones de 3, 6, 9 y 12 meses |Amplia escala dual en Nm y libras pie (tamaños de llave de 15 y 25 Nm en Nm y libras pulgada)|La gama abarca valores de par de torsión de 3 a 400 Nm y de 27 libras pulgada a 300 libras pie |Se puede utilizar en sentido horario o antihorario girando la llave |Precisión hasta $\pm 3\%$ de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017 |El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora |Cabezas intercambiables hembra de 9x12 y 14x18 que permiten el funcionamiento en sentido horario y antihorario |Centro del mango o punto de calibración de fuerza marcados en el mango |Botón de bloqueo y desbloqueo con anillo azul en el interior para advertir al usuario cuando la llave está desbloqueada|Presentado en un tubo semitransparente con colgador para colocar en punto de venta |Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad trazable según las normas internacionales |ISO 6789 |Fabricado en Reino Unido



