

Jbm - 53960 - MASCARILLA DE PROTECCIÓN FFP2 - ROSA

Herramientas, accesorios, mobiliario de taller, Epí's y ropa laboral de esta empresa nacional comercializadora y distribuidora con una relación calidad-precio inmejorable.

Características:

- Peso (aprx.): 0,010 KG.
- ALTO EMBALAJE: 0,400 CM.
- ANCHO EMBALAJE: 13,800 CM.
- LARGO EMBALAJE: 14 CM.

Diseñada para permitir una fácil respiración durante todo el turno de trabajo. La forma anatómica y el clip de la nariz, así como la espuma de sellado interno, hacen que la media máscara tenga un buen ajuste y comodidad, asegurando así la estanquidad requerida.

Presentación en BOLSA UNITARIA con blister, entregadas en cajas de 10 unidades.

Especificaciones técnicas:

Clase (según EN 149:2001+A1:2009): FFP2 NR

Fuga total: = 11%

Penetración en el material filtrante por aerosol de cloruro de sodio o aceite de parafina a un flujo de 95 L/min: = 6%

Resistencia respiratoria a la inhalación un flujo de 30 L/min: = 0.70 mbar

Resistencia respiratoria a la inhalación un flujo de 95 L/min: = 2.4 mbar

Resistencia respiratoria a la exhalación a un flujo de 160 L/min: = 3 mbar

Resistencia respiratoria a la inhalación y exhalación al final de la prueba de obstrucción a un flujo continuo de 95 L/min: = 4 mbar

Contenido de dióxido de carbono (CO₂) en el aire de inhalación: = 1%

Tiempo máximo de uso: 8 horas

Filtro de 5 capas: 3 capas de telas no tejidas y 2 capas de polipropileno melt blown.

Cumple con normativa EN 149:2001+A1:2009.

Homologada según el reglamento UE 2016/425.









FFP2

Antipolvo
Anti-dust

Antivaho
Anti-fog

- (ES) **MASCARILLA DE PROTECCIÓN**
- (EN) **FILTERING PROTECTIVE FACE MASK**
- (FR) **MASQUE DE PROTECTION AUTO-FILTRANT**
- (DE) **FILTRIERENDE SCHUTZMASKE**
- (IT) **MASCHERA DI PROTEZIONE AUTOFILTRANTE**
- (PT) **MÁSCARA DE PROTEÇÃO DE AUTO-FILTRO**
- (RO) **MASCĂ DE PROECȚIE AUTO-FILTRANTĂ**

Homologada
según reglamento
European Union
EU 2016/425
PSA EN 149



**10
PCS**

ref. 53960

ESTE NO É UM PRODUTO MÉDICO
THIS IS NOT A MEDICAL PRODUCT