

TUNAP - TUN143 - MP 143 LIMPIADOR SISTEMA REFRIGERACIÓN

Limpiador especial con mínima formación de espuma y sin ácido, fórmula mejorada para sistemas de refrigeración de alto rendimiento. Disuelve y une los depósitos de aceite, lodo y corrosión generando u

Propiedades:

- ? Limpia el sistema de refrigeración y calefacción ante la presencia de suciedad.
- ? Disuelve y une los residuos de aceite y grasa convirtiéndolos en una sustancia hidrosoluble que facilita el vaciado.
- ? Altamente eficaz para eliminar los depósitos de lodo y corrosión.
- ? Neutraliza los residuos de cal y los elimina.
- ? Genera espuma en su cantidad mínima, la cual es necesaria para generar el efecto mecánico de limpieza en las paredes del sistema.

Área de aplicación:

- ? En casos de reducción de rendimiento del sistema de refrigeración.
- ? Ante la presencia de suciedad en el circuito de refrigeración.
- ? Cuando se realiza el cambio del líquido refrigerante.
- ? Ante reparaciones donde el aceite se haya pasado al circuito del agua refrigerante.

Instrucciones:

Una vez la avería esté solventada, vacíe el refrigerante caliente.

Llene el sistema con agua de red limpia y añada MP 143.

Ajuste las válvulas de la calefacción en posición caliente.

Ponga el motor a temperatura de funcionamiento y déjelo en marcha durante 30 minutos aproximadamente.

Drene el líquido de limpieza usado y enjuague con agua limpia.

Rellene con una nueva mezcla de agua y anticongelante.

Evite el almacenamiento por debajo de 0 °C.

Suficiente hasta para 10 Lts de agua refrigerante.

Aviso:

? El producto no ataca ni gomas ni retenes, pero el aceite puede haber atacado.

Se recomienda sustituir las juntas de goma afectadas por la entrada de aceite en el sistema de refrigeración.

