

TUNAP - TUN142I - MP 142 TAPAFUGAS SISTEMA REFRIGERACIÓN - T&M

Tratamiento tapa fugas para circuitos de refrigeración. Ante la presencia de oxígeno, sella de manera eficaz garantizando el buen funcionamiento y evitando detención del vehículo. Sellante temporal de

Propiedades:

- ? Sellante temporal de fisuras y fugas.
- ? Evita escapes de refrigerante en cualquier parte del circuito.
- ? Neutro con gomas y plásticos, así como con metales ligeros y no ferrosos.
- ? Indicado para todo tipo de anticongelantes a base de glicol y glicerina.
- ? Garantiza el funcionamiento de las válvulas de la calefacción y de la bomba de agua.
- ? Evita la exudación de las juntas y la pérdida de agua refrigerante.
- ? También indicado para sistemas de refrigeración cerrados.
- ? Por su formulación, el sellador puede permanecer en flotación junto con el líquido refrigerante, siendo una garantía ante usos de motor más exigentes.

Área de aplicación:

- ? En caso de exudación de las juntas de culata.
- ? En caso de racores de empalme permeables.
- ? En caso de fisuras en el radiador, en la culata o en el bloque del motor.
- ? Protege el sistema contra pérdidas.

Instrucciones:

Añada el producto con el motor en caliente. Abra las válvulas de ventilación.

Deje el motor en marcha durante al menos 10 minutos hasta que el termostato se abra y la calefacción emita calor perceptible.

Después de parar el motor, vuelva a comprobar el nivel de agua refrigerante.

Compatible con todos los anticongelantes y líquidos refrigerantes convencionales.

Dosificación:

1 l de tapa fugas para sistema de refrigeración es suficiente para 40 l de refrigerante.

