



TUNAP - TUN121 - MP 121 GRASA SINTÉTICA SILENTBLOCKS

Lubricante multifuncional, fluido y de alto rendimiento con propiedades de adhesión. La película lubricante resistente a altas presiones protege del desgaste y la corrosión de manera fiable. La película

Propiedades:

- ? Lubricante específico para eliminar el ruido en silentblocks.
- ? Su compuesto químico lubrica y protege los silentblocks sin atacar el caucho.
- ? Alta capilaridad para mejorar el acceso del producto a toda la superficie del silentblock y efectuar su lubricación.
- ? Al evaporarse el propelente, deja una capa de cera para la protección del caucho.
- ? Su excelente capacidad de adhesión garantiza la resistencia frente a agentes externos.
- ? Lubricación fiable mediante sustancias activas resistentes al desgaste.
- ? Resistente a la presión y a las altas y bajas temperaturas.
- ? Resistente a las salpicaduras y al agua salada.
- ? Excelentes propiedades de amortiguación.

Área de aplicación:

- ? Para situaciones donde existan ruidos por silentblocks que hayan perdido su elasticidad.
- ? En intervenciones de amortiguadores, estabilizadoras, palancas de inversión, articulaciones de ejes, cambios de marcha, acoplamientos y conexiones de freno.
- ? Protección anticorrosión para conductos de frenos o combustible.
- ? Componentes metálicos móviles, como articulaciones, bisagras, piezas correderas, trabas de puerta, guías.
- ? Lubricación de bisagras de puertas.

Instrucciones:

Limpie en la medida de lo posible la zona para obtener mejor acceso del lubricante.

Pulverice uniformemente las piezas que se vayan a tratar, teniendo en cuenta que debe haber un exceso de producto allí donde la pieza tenga una gran superficie sometida a presión.

Cuando se evapore el propelente, quedará una fina cera protectora.

