



## **TUNAP - TUN103 - MP 103 AFLOJA-RÁPIDO**

Desoxidante extremadamente rápido con excelentes propiedades de penetrabilidad y lubricación. Las partículas de MoS<sub>2</sub> proporcionan seguridad máxima contra nuevos bloqueos. Afloja en segundos juntas de

Propiedades:

- ? Afloja en segundos uniones atornilladas y roscas oxidadas.
- ? Capilaridad extrema, en cualquier posición de la pieza.
- ? Con partículas MoS<sub>2</sub> para lubricación contra bloqueos durante el desaflojado.
- ? Efecto de lubricación extremadamente alto y, por tanto, gran facilidad de desmontaje.
- ? Eficaz también en entornos con temperaturas elevadas.
- ? Muy eficaz también en metales ligeros y no ferrosos.
- ? Gran capacidad para eliminar la humedad.

Área de aplicación

- ? Desmontaje rápido de tornillos, pernos o barras de acoplamiento oxidados, entre otros.
- ? Devuelve el movimiento a los mecanismos agarrotados.
- ? Muy útil para trabajos en todo el sistema de escape, donde el óxido está muy presente, desde colector de escape y turbo hasta silenciadores.

Instrucciones:

Agite muy bien el envase para que el lubricante pueda salir durante la aplicación.

Rocíe bien las piezas que vaya a tratar y aflójelas.

El efecto frío ayudará a que el óxido se fisure y el desoxidante tenga mayor capilaridad.

Puede utilizarlo abiertamente en elementos sometidos a alta humedad.

