

Bahco - 6251150 - DESTORNILL.PHILLIPS AISL.VDE C/MANG

Destornillador Phillips aislado VDE con mango multicomponente, PH1 x 150 mm. Destornilladores aislados VDE para tornillos Phillips. | Punta fosfata

Características:

- Largo: 250 mm.
- Ancho: 30 mm.
- Altura: 30 mm.

Destornilladores aislados VDE para tornillos Phillips. | Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión. | Mango bi-componente para que el trabajo sea rápido y agradable y con una unión perfecta del mango y de la varilla. | Las marcas del mango ayudan a identificar rápidamente la punta. | Con agujero para colgar. | Varilla de acero de alta calidad con aislamiento moldeado directamente en ella. | Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, gracias a la varilla de acero de alta calidad con aislamiento moldeado directamente en ella. | Inspeccionados y fabricados de forma individual, de conformidad a IEC 60900, y probados en un baño de agua a 10 000 V. | Normas: ISO 8764, DIN 5260 e IEC 60900. | Mango bi-componente cómodo que proporciona una transmisión eficaz del par de apriete. | Identificación fácil gracias a las marcas del mango. | Varilla de acero aleado de alto rendimiento aislado con punta fosfatada.

