

Bahco - B142002100 - DESTORNILL.POZIDRIV AISL.VDE BAHCOF

Destornillador Pozidriv aislado VDE BahcoFit con mango multicomponente, PZ2 x 100 mm.
Destornilladores aislados VDE para tornillos Pozidriv.|Punt

Características:

- Largo: 202 mm.
- Ancho: 30 mm.
- Altura: 30 mm.

Destornilladores aislados VDE para tornillos Pozidriv.|Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión.|Mango bi-componente con una zona de la empuñadura suave y amplia para un agarre cómodo y una elevada transmisión del par de apriete.|Símbolo y marcas permanentes en el mango para identificar rápidamente la punta.|Con agujero para colgar.|Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, gracias a la varilla de acero de alta calidad con aislamiento moldeado directamente en ella.|Inspeccionados y fabricados de forma individual, de conformidad a IEC 60900, y probados en un baño de agua a 10 000 V.|Normas: ISO 8764 y DIN 5260.|SB = embalaje en blíster en un colgador de plástico.|Cómodos de usar gracias al mango bi-componente fabricado con más de un 75 % de goma.|Máximo agarre gracias a las ranuras antideslizantes verticales del mango.|Identificación fácil del tamaño y del tipo de tornillo gracias a las marcas del mango.|Varilla de acero aleado de alto rendimiento aislado con punta fosfatada.

