

Bahco - B196100200 - DESTORNILLADOR AISLADO VDE BAHCOF

Destornillador ranurado aislado VDE BahcoFit con mango multicomponente, 1,6 mm x 10 mm x 200 mm.
Destornillador VDE aislado para tornillos de cab

Características:

- Largo: 317 mm.
- Ancho: 34 mm.
- Altura: 34 mm.

Destornillador VDE aislado para tornillos de cabeza plana|Punta fosfatada para mayor precisión|Mango bi-componente con ranuras verticales de máxima fricción, antideslizante y una gran zona de agarre suave para un agarre cómodo y una alta transferencia de par|Material suave de alta fricción con superficie acanalada para un agarre cómodo y máxima fricción incluso cuando la mano está grasienta|Punta de símbolo indeleble, fácil de elegir la punta correcta|Símbolo y marcas en el mango que no se desgastan para una rápida identificación de la punta|Agujero colgante integrado|Para trabajos en equipos de baja tensión de hasta 1000 V, aislamiento de la hoja de alta calidad que se moldea directamente sobre la hoja|Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC 60900, probado en un baño de agua a 10000 V|Normas: ISO 2380, DIN 5264|SB = Embalaje en blíster en un colgador de plástico|Cómodo de usar con mango bi-componente hecho con más del 75 % de goma|Máximo agarre gracias a las ranuras antideslizantes verticales en el mango|Fácil identificación del tamaño y del tipo de tornillo mediante las marcas del mango|Varilla de acero de aleación aislado de alto rendimiento con punta fosfatada

