

Bahco - B199100125 - LLAVE VASO AISL.VDE BAHCOFIT C/MANG

Llave de vaso aislada VDE BahcoFit con mango multicomponente, 10 mm x 125 mm. Destornillador aislado VDE con agujero fino para tornillos, pernos

Características:

- Largo: 242 mm.
- Ancho: 34 mm.
- Altura: 34 mm.

Destornillador aislado VDE con agujero fino para tornillos, pernos y tuercas de cabeza hexagonal. |Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión. |Mango bi-componente con ranuras verticales de máxima fricción, antideslizante y con la zona de la empuñadura suave y amplia para un agarre cómodo y una elevada transmisión del par de apriete. |Material suave y de alta fricción, con superficie estriada para proporcionar un agarre cómodo y la máxima fricción, incluso con la mano grasienta. |Símbolo y marcas permanentes en el mango para identificar rápidamente la punta. |Con agujero para colgar. |Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, gracias a la varilla de acero de alta calidad con aislamiento moldeado directamente en ella. |Inspeccionados y fabricados de forma individual, de conformidad a IEC 60900, y probados en un baño de agua a 10 000 V. |SB = embalaje en blíster en un colgador de plástico. |Cómodos de usar gracias al mango bi-componente fabricado con más de un 75 % de goma. |Máximo agarre gracias a las ranuras antideslizantes verticales del mango. |Identificación fácil del tamaño y del tipo de tornillo gracias a las marcas del mango. |Varilla de acero aleado de alto rendimiento aislado con punta fosfatada.



