

Bahco - BBCE12F100 - CARGADOR DE BATERIA 100A

Cargador de batería 100A. Mantenedor/cargador de batería totalmente automático de 70 A para baterías de 12 V|Puede suministrar hasta 70 A, pero e

Características:

- Largo: 450 mm.
- Ancho: 140 mm.
- Altura: 450 mm.

Mantenedor/cargador de batería totalmente automático de 70 A para baterías de 12 V|Puede suministrar hasta 70 A, pero es capaz de llegar a los 100 A durante tres minutos|La fuente de alimentación es también la que se encarga de mantener el voltaje estable (y permite ajustar el voltaje entre 13,0 y 14,8 V) a cargas variables durante la principal reprogramación de la ECU del vehículo y el trabajo de diagnóstico|Aplicación: barcos, turismos, caravanas, vehículos comerciales, autobuses, vehículos agrícolas, camiones, etc.|Utiliza tecnología controlada por microprocesador|Esta tecnología permite pasos de carga multi-carga para mayor precisión, seguridad y aumento de vida de la batería|Diseñado para todo tipo de baterías de plomo-ácido, como las baterías de AGM, Cal/Cal, Gel, VRLA y Start&Stop|Permite configurar el modo de carga en automático o manual, donde puede configurar el amperaje de carga como 4, 20 o 70 A|El modo manual permite configurar el tiempo de carga deseado|Modo De-sulfating, que consigue un máximo de 15,8 V|Modo (de suministro) para taller disponible|Monitorización de modo flotante: mantiene automáticamente una óptima carga de la batería|Muy resistente|Conector Anderson, que garantiza un paso de la corriente y una conexión óptimos|Cable largo de 5 m con pinzas resistentes de 42 mm de apertura que incluyen mordazas reemplazables, y equipado con conexión de cobre entre las pinzas para garantizar que la corriente se logra con la misma intensidad a través de las dos mordazas|Seguro|Protección contra polaridad inversa|Ventiladores de refrigeración con doble control de temperatura|Soportes de montaje ajustables que permiten una instalación permanente sencilla en la mayoría de montacargas de las tiendas|Temperatura de funcionamiento: -20 °C / +40 °C|Vida útil (tiempo medio entre fallos): 85 000 horas|Certificado CE de acuerdo con las normativas 2014/35/UE y 2014/30/UE|Contenido del paquete: mantenedor/cargador, pinzas, cable de alimentación, cuatro soportes de montaje y tornillos y el manual del usuario en 16 idiomas



BBCE12-F100

100 Amp Microprocessor Controlled
Battery Charger / Power Supply



BAHCO



888

CHARGE / POWER
MODE / FUNCTION
ON / OFF
HOLD / LOCK
TEST / DIAGNOSTIC
HELP / INFO

ATTENTION:
1. Lire attentivement le manuel d'instructions.
2. Ne pas charger une batterie défectueuse ou endommagée.
3. Ne pas charger une batterie gelée.
4. Ne pas charger une batterie avec une tension inférieure à 10V.
5. Ne pas charger une batterie avec une capacité inférieure à 10Ah.
6. Ne pas charger une batterie avec une température inférieure à 0°C.
7. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
8. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
9. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
10. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
11. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
12. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
13. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
14. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
15. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
16. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
17. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
18. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
19. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
20. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
21. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
22. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
23. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
24. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
25. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
26. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
27. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
28. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
29. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
30. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
31. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
32. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
33. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
34. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
35. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
36. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
37. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
38. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
39. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
40. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
41. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
42. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
43. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
44. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
45. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
46. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
47. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
48. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
49. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
50. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
51. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
52. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
53. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
54. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
55. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
56. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
57. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
58. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
59. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
60. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
61. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
62. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
63. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
64. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
65. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
66. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
67. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
68. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
69. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
70. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
71. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
72. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
73. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
74. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
75. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
76. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
77. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
78. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
79. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
80. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
81. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
82. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
83. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
84. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
85. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
86. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
87. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
88. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
89. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
90. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
91. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
92. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
93. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
94. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
95. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
96. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
97. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.
98. Ne pas charger une batterie avec une tension supérieure à 14V.
99. Ne pas charger une batterie avec une capacité supérieure à 100Ah.
100. Ne pas charger une batterie avec une température supérieure à 40°C.