

## **Bahco - BE7855S - LLAVE VASO AISL.VDE ERGO C/MANGO T**

Llave de vaso aislada VDE ERGO con mango de tres componentes, 5,5 mm x 125 mm. Destornilladores desarrollados según los procesos científicos ERG

Características:

- Largo: 245 mm.
- Ancho: 27 mm.
- Altura: 26 mm.

Destornilladores desarrollados según los procesos científicos ERGO. | Llaves de vaso aisladas VDE ERGO con orificio fino para tornillos, pernos y tuercas de cabeza hexagonal. | Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión. | Máxima comodidad con el mínimo esfuerzo gracias al diseño ergonómico. | Mango de tres componentes que garantiza la máxima comodidad del usuario y cuyo material suave con superficie estriada proporciona un mejor agarre y una mayor fuerza de transmisión. | Cara plana para impedir que rueden. | Con agujero para colgar. | Cara plana en el mango para impedir que los destornilladores rueden. | Es fácil elegir la punta correcta gracias al mango con código de colores y los símbolos permanentes del extremo curvado. | Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V. | Varilla de alta calidad con aislamiento moldeado directamente en ella. | Inspeccionados y fabricados de forma individual, de conformidad a IEC 60900, y probados en un baño de agua a 10 000 V.

