

Bahco - BE8220SL - DESTORNILLADOR RANURADO AISLADO VDE SLIM ERGO CON MANGO DE

Destornillador ranurado aislado VDE Slim ERGO con mango de tres componentes, 0,5 mm x 3 mm x 100 mm. Destornillador desarrollado acorde al proce

Características:

- Largo: 203 mm.
- Ancho: 17 mm.
- Altura: 17 mm.

Destornillador desarrollado acorde al proceso científico ERGO|Destornillador VDE aislado ERGO con hojas finas (diámetro de la hoja reducido) para tornillos de cabeza plana|Punta fosfatada para mayor precisión; proporciona un ajuste preciso y sin descamación|Mango de tres componentes para la máxima comodidad del usuario, material suave con superficie acanalada que proporciona un agarre superior y una mayor transmisión de fuerza|Fácil de elegir la punta correcta con el mango codificado por colores y el símbolo permanente en el extremo curvado|Cara plana para evitar que el destornillador ruede|Agujero colgante integrado|No hay identificación de color en el mango extra pequeño, medidas 3 y 3.5|Aislamiento de la hoja de alta calidad que se moldea directamente sobre la hoja|Las hojas son un 30 % más finas que las hojas aisladas normales para una mejor accesibilidad|Para trabajos en equipos de baja tensión de hasta 1000 V, aislamiento de la hoja de alta calidad que se moldea directamente sobre la hoja|Normas: ISO 2380/DIN 5264|Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC 60900, probado en un baño de agua a 10000 V

