

Bahco - BE8255S - DESTORNILLADOR RANURADO AISL.VDE ERGOÖ

Destornillador ranurado aislado VDE ERGO con mango de tres componentes, 1,2 mm x 6,5 mm x 150 mm.
Destornillador desarrollado acorde al proceso

Características:

- Largo: 275 mm.
- Ancho: 35 mm.
- Altura: 35 mm.

Destornillador desarrollado acorde al proceso científico ERGO|Destornillador VDE aislado ERGO para tornillos de cabeza plana|Punta fosfatada para mayor precisión|Mango de tres componentes para la máxima comodidad del usuario, material suave con superficie acanalada que proporciona un agarre superior y una mayor transmisión de fuerza|Cara plana anti-rodadura en el mango|Agujero colgante integrado|Fácil de elegir la punta correcta con el mango codificado por colores y el símbolo permanente en el extremo curvado|Acero aleado de alto rendimiento, aislamiento moldeado directamente sobre la hoja|No hay identificación de color en el mango extra pequeño, medidas pequeñas de 2,5 a 3,5|Para trabajar en equipos de baja tensión de hasta 1000 V|Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC 60900, probado en un baño de agua a 10000 V|Normas: ISO 2380/DIN 5264

