

Bahco - BE8510SL - DESTORNILL.AISL.FINOS VDE ERGOÖ,DE

Destornilladores aislados finos VDE ERGO, de punta Combi ranurada y Pozidriv con mango de tres componentes, 5 mm y PH1. Destornilladores desarro

Características:

- Largo: 200 mm.
- Ancho: 22 mm.
- Altura: 22 mm.

Destornilladores desarrollados según los procesos científicos ERGO. | Acabado pavonado. | Destornilladores aislados VDE ERGO con varillas finas (de diámetro reducido) para tornillos de terminal plus-minus, ranurados/Phillips | Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión. | Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, gracias a la varilla de acero de alta calidad con aislamiento moldeado directamente en ella. | Mango de tres componentes que garantiza la máxima comodidad del usuario y cuyo material suave con superficie estriada proporciona un agarre superior y una mayor fuerza de transmisión. | Es fácil elegir la punta correcta gracias al mango con código de colores y los símbolos permanentes del extremo curvado. | Cara plana para impedir que rueden. | Con agujero para colgar. | Varilla de acero aleado de alto rendimiento, con aislamiento moldeado directamente en ella. | Las varillas son un 30 % más finas que las varillas aisladas habituales para proporcionar una mayor accesibilidad | Normas: ISO 8764 y DIN 5260. | Inspeccionados y fabricados de forma individual, de conformidad a IEC 60900, y probados en un baño de agua a 10 000 V.

