

Bahco - BE8823 - DESTORNILL.P/POZIDRIV ERGOÖ C/AGARR

Destornillador para Pozidriv ERGO con agarre de goma, PZ3 x 36 x 150 mm. Destornilladores desarrollados de acuerdo con el proceso científico ERG

Características:

- Largo: 270 mm.
- Ancho: 37 mm.
- Altura: 32 mm.

Destornilladores desarrollados de acuerdo con el proceso científico ERGO. | Para tornillos Pozidriv. | Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión. | Mango tri-componente que garantiza la máxima comodidad del usuario y cuyo material suave con superficie estriada proporciona un agarre superior y una mayor fuerza de transmisión. | Es fácil elegir la punta correcta gracias al mango con código de colores y los símbolos permanentes del extremo curvado. | No hay identificación de color en el mango extra pequeño, medida PZ0 | Cara plana para impedir que rueden. | Con agujero para colgar. | Herramientas duraderas gracias a la varilla cromada y totalmente templada de alto rendimiento que proporciona una mayor protección contra la corrosión. | Normas: ISO 8764 y DIN 5260. | Máxima comodidad con el mínimo esfuerzo gracias al diseño ergonómico. | Mango tri-componente cómodo que proporciona un excelente agarre. | Cara plana en el mango para impedir que los destornilladores rueden. | Identificación de la punta sencilla gracias al símbolo de color marcado en el mango.

