

Bahco - BE8925TB - DESTORNILL.TORX® VARILLA PASANTE ER

Destornillador TORX® de varilla pasante ERGO con mango anti-impacto (T25 x 100 mm). Destornillador de impacto desarrollado acorde al proceso cie

Características:

- Largo: 220 mm.
- Ancho: 25 mm.
- Altura: 25 mm.

Destornillador de impacto desarrollado acorde al proceso científico ERGO|Para apretar, aflojar y cincelar tornillos de cabeza TORX®|Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión.|Mango de tres componentes que garantiza la máxima comodidad del usuario y cuyo material suave con superficie estriada proporciona un agarre superior y una mayor fuerza de transmisión.|Fácil de elegir la punta correcta con el mango codificado por colores y el símbolo permanente en el extremo curvado|Cara plana para impedir que rueden.|La varilla y la tuerca de perfil hexagonal permiten utilizar una llave para realizar trabajos que requieran más apriete.|La varilla atraviesa el mango y garantiza que no se pierda la energía del golpe. El adaptador metálico ofrece protección durante los trabajos que requieran un gran impacto.|Herramientas duraderas gracias a la varilla de acero aleado de alto rendimiento cromado y totalmente templado que proporciona una mayor protección contra la corrosión.|Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias a un diseño ergonómico|El mango de tres componentes combina un núcleo resistente con un buen agarre.|La varilla cilíndrica con diámetro pequeño ayuda a apretar y aflojar los tornillos rápida y fácilmente|Es fácil elegir la punta correcta gracias al código de colores.

