

## **Bahco - BE9884S - JGO.DESTORNILL.PUNTA COMBI RANURADA**

Juego de destornilladores de punta Combi ranurada y Pozidriv, aislados VDE ERGO y con mango de tres componentes (6 piezas). El juego incluye 6 p

Características:

- Largo: 282 mm.
- Ancho: 195 mm.
- Altura: 40 mm.

El juego incluye 6 piezas para tornillos ranurados, Phillips y de terminal plus-minus. | Destornilladores ranurados BE-8220S y BE-8040S (0,5 x 3 x 100 mm y 0,8 x 4 x 100 mm). | Destornilladores Pozidriv BE-8810S y BE-8820S (PZ1 x 80 mm y PZ2 x 100 mm) | Destornilladores Combi ranurados/Pozidriv BE-8710S y BE-8720S (5/PZ1 y 6/PZ2). | Destornilladores desarrollados según los procesos científicos ERGO. | Juego de 7 destornilladores aislados VDE ERGO para tornillos ranurados y Pozidriv. | Punta fosfatada que proporciona una mayor exactitud y un ajuste preciso sin desprenderse. | Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V. | Mango de tres componentes que garantiza la máxima comodidad del usuario y cuyo material suave con superficie estriada proporciona un mejor agarre y una mayor fuerza de transmisión. | Máxima comodidad con el mínimo esfuerzo gracias al diseño ergonómico. | Es fácil elegir la punta correcta gracias al mango con código de colores y los símbolos permanentes del extremo curvado. | La varilla cilíndrica de diámetro reducido permite apretar y aflojar tornillos de forma rápida y sencilla. | Longitud óptima del cuello del mango para que los dedos estén siempre bien colocados y proporcionar así un giro rápido y un control preciso. | Con agujero para colgar. | Cara plana en el mango para impedir que los destornilladores rueden. | Acero aleado de alto rendimiento y aislamiento moldeado directamente en la varilla. | Fabricados con acero aleado de alto rendimiento. | Inspeccionados y fabricados de forma individual, de conformidad a IEC 60900, y probados en un baño de agua a 10 000 V. | Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V. | En caja de cartón.

