

Bahco - H1232M06X - LIMA ROTATIVA EN FORMA LLAMA, DE CAR

Lima rotativa en forma de llama, de carburo de tungsteno, 12 x 32 mm, para metal, con extremo de corte medio (24/12 DPP, 6 mm). Para limado de gr

Características:

- Largo: 85 mm.
- Ancho: 20 mm.
- Altura: 20 mm.

Para limado de grandes superficies curvas e interiores de tubos|Filo de corte especial con una combinación de ventajas idóneas para materiales blandos|Sus áreas de aplicación engloban el mecanizado de hierro fundido, acero fundido, acero al carbono, aleaciones de acero, acero inoxidable, acero templado, cobre y aluminio|DIN: FLH|Fino: para materiales duros o resistentes cuando se requiera un suave acabado superficial y la demanda de extracción de material sea modesta|Medio: para mecanizado de materiales duros o resistentes en condiciones normales|Basto: Especialmente aconsejado para mecanizado de acero inoxidable, materiales blandos o aleaciones ligeras|Picado de aluminio: para mecanizado de aluminio; debe emplearse cera para evitar una acumulación de virutas|Extrabasto: romo|Picado X: para materiales duros y blandos, genera virutas pequeñas y romas y trabaja suavemente, incluso a velocidades de corte bajas|Picado de diamante: para aceros con tratamiento térmico y aceros de aleaciones tenaces y epoxi; excelente acabado; fuerzas axiales mínimas|Stock estándar: X = sí|Herramienta indispensable, utilizada en un gran número de sectores industriales, incluidos la aviación, la marina, la industria de automoción, la industria química, etc.|Utilizada para quitar rebabas de objetos irregulares o para realizar trabajos de acabado en un espacio reducido|No solo se indica el tipo de picado para cada lima rotativa, sino también el número de dientes|Para limado de grandes superficies curvas e interiores de tubos



