

Bahco - M0310M03 - LIMA ROTATIVA CONICA C/PUNTA,DE CAR

Lima rotativa cónica con punta, de carburo de tungsteno, 3 x 10 mm, para metal, con corte medio (14 DPP, 3 mm). Para limado de agujeros en lugare

Características:

- Largo: 85 mm.
- Ancho: 15 mm.
- Altura: 15 mm.

Para limado de agujeros en lugares estrechos|Filo de corte especial con una combinación de ventajas idóneas para materiales blandos|Utilizada para quitar rebabas de objetos irregulares o para realizar trabajos de acabado en un espacio reducido|Sus áreas de aplicación engloban el mecanizado de hierro fundido, acero fundido, acero al carbono, aleaciones de acero,acero inoxidable, acero templado, cobre y aluminio|DIN: SKM|Fino: para materiales duros o resistentes cuando se requiera un suave acabado superficial y la demanda de extracción de material sea modesta|Medio: para mecanizado de materiales duros o resistentes en condiciones normales|Basto: Especialmente aconsejado para mecanizado de acero inoxidable, materiales blandos o aleaciones ligeras|Extrabasto: romo|Picado X: para materiales duros y blandos, genera virutas pequeñas y romas y trabaja suavemente, incluso a velocidades de corte bajas|Stock estándar: X = sí|Herramienta indispensable, utilizada en un gran número de sectores industriales, incluidos la aviación, la marina, la industria de automoción, la industria química, etc.|Utilizada para quitar rebabas de objetos irregulares o para realizar trabajos de acabado en un espacio reducido|No solo se indica el tipo de picado para cada lima rotativa, sino también el número de dientes|Para limado de grandes superficies curvas e interiores de tubos

