

Bahco - N0607M06 - LIMA ROTATIVA CONICA INVERTIDA CARB

Lima rotativa cónica invertida de carburo de tungsteno, 6 x 7 mm, para metal, con corte medio (16 DPP, 6 x 50 mm). Sus áreas de aplicación englob

Características:

- Largo: 79 mm.
- Ancho: 15 mm.
- Altura: 15 mm.

Sus áreas de aplicación engloban el mecanizado de hierro fundido, acero fundido, acero al carbono, aleaciones de acero, acero inoxidable, acero templado, cobre y aluminio|DIN: WKN|Tipo de picado:|F = Fino|M = Entrefino|C = Basto|Picado X: para materiales duros y blandos, genera virutas pequeñas y romas y trabaja suavemente, incluso a velocidades de corte bajas Stock estándar: X = sí|Picado final: las limas rotativas cilíndricas (A) y cónicas invertidas (N) se pueden suministrar con extremo de corte|Limado de agujeros en lugares estrechos|Herramienta indispensable, utilizada en un gran número de sectores industriales, incluidos la aviación, la marina, la industria de automoción, la industria química, etc.|Forma cónica invertida|La elección del material depende de la aplicación|Un picado fino se selecciona para materiales duros y cuando se requiere un buen acabado superficial

