

Bahco - N1613M06 - LIMA ROTATIVA CONICA INVERTIDA CARB

Lima rotativa cónica invertida de carburo de tungsteno, 16 x 13 mm, para metal, con corte medio (28 DPP, 6 x 53 mm). Sus áreas de aplicación engloban el mecanizado de hierro fundido, acero fundido, acero al carbono, aleaciones de acero, acero inoxidable, acero templado, cobre y aluminio.

Características:

- Largo: 79 mm.
- Ancho: 19 mm.
- Altura: 19 mm.

Sus áreas de aplicación engloban el mecanizado de hierro fundido, acero fundido, acero al carbono, aleaciones de acero, acero inoxidable, acero templado, cobre y aluminio. **DIN: WKN** Tipo de picado: **F = Fino** | **M = Entrefino** | **C = Basto** | **Picado X:** para materiales duros y blandos, genera virutas pequeñas y romas y trabaja suavemente, incluso a velocidades de corte bajas. **Stock estándar: X = sí** | **Picado final:** las limas rotativas cilíndricas (A) y cónicas invertidas (N) se pueden suministrar con extremo de corte. **Limado de agujeros en lugares estrechos** | **Herramienta indispensable, utilizada en un gran número de sectores industriales, incluidos la aviación, la marina, la industria de automoción, la industria química, etc.** | **Forma cónica invertida** | **La elección del material depende de la aplicación** | **Un picado fino se selecciona para materiales duros y cuando se requiere un buen acabado superficial**

