

Bahco - SB148001080 - DESTORNILL.AISL.VDE BAHCOFIT,DE PUN

Destornillador aislado VDE BahcoFit, de punta Combi ranurada y Phillips con mango multicomponente, 5 mm y PH1, embalaje en blíster. Destornillado

Características:

- Largo: 170 mm.
- Ancho: 45 mm.
- Altura: 25 mm.

Destornilladores aislados VDE para tornillos de terminal plus-minus, ranurados/Phillips. |Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión. |Para usar en armarios eléctricos y bloques de terminales. |Mango bi-componente con ranuras verticales para un agarre cómodo y la máxima transmisión de fuerza, con superficie antideslizante. |Símbolo y marcas permanentes en el mango para identificar rápidamente la punta. |Con agujero para colgar. |Varilla de acero aleado de alto rendimiento, cromado y totalmente templado. |La referencia y el tamaño de la punta están grabados con láser para facilitar la identificación. |Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, gracias a la varilla de acero de alta calidad con aislamiento moldeado directamente en ella. |Inspeccionados y fabricados de forma individual, de conformidad a IEC 60900, y probados en un baño de agua a 10 000 V. |SB = embalaje en blíster en un colgador de plástico. |Mango bi-componente con nervaduras que refuerzan el agarre de la herramienta y proporciona la máxima transmisión de fuerza, con recubrimiento antideslizante. |El número y el tamaño de la punta están marcados con láser para facilitar la identificación.

