

Bahco - SB197002100 - DESTORNILL.AISL.PHILLIPS VDE BAHCOF

Destornillador aislado Phillips VDE BahcoFit con mango multicomponente, PH2 x 100 mm, embalaje en blíster. Destornilladores aislados VDE para tor

Características:

- Largo: 201 mm.
- Ancho: 45 mm.
- Altura: 30 mm.

Destornilladores aislados VDE para tornillos Phillips. |Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión. |Mango bi-componente con una zona de la empuñadura suave y amplia para un agarre cómodo y una elevada transmisión del par de apriete. |Símbolo y marcas permanentes en el mango para identificar rápidamente la punta. |Varilla de acero aleado aislado de alto rendimiento. |Con agujero para colgar. |Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, gracias a la varilla de acero de alta calidad con aislamiento moldeado directamente en ella. |Inspeccionados y fabricados de forma individual, de conformidad a IEC 60900, y probados en un baño de agua a 10 000 V. |Normas: ISO 8764 y DIN 5260. |SB = embalaje en blíster en un colgador de plástico. |Cómodos de usar gracias al mango bi-componente fabricado con más de un 75 % de goma. |Máximo agarre gracias a las ranuras antideslizantes verticales del mango. |Identificación fácil del tamaño y del tipo de tornillo gracias a las marcas del mango. |Varilla de acero aleado de alto rendimiento aislado con punta fosfatada.

