

Bahco - TAHBE8040S - DESTORNILLADOR RANURADO AISL. ERGO C/CO

Destornillador ranurado aislado ERGO con cordón de Kevlar de 0,8 mm x 4 mm x 100 mm. Para tornillos ranurados. | Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V. | Punta fosfatada | Mango de tres componentes diseñado siguiendo los procesos científicos ERGO | El material suave con superficie estriada proporciona un agarre superior y una mayor fuerza de transmisión | Cara plana para impedir que rueden. | Mango codificado por color con el símbolo de tipo de tornillo en el extremo curvado | Varilla de acero aleado de alto rendimiento. | Normas: ISO 2380/DIN 5264, IEC 60900, certificación VDE | Compatible con trabajos en altura | El anillo textil de Kevlar permanente mantiene la ergonomía del usuario y una funcionalidad plena | Producido de acuerdo con las mejores prácticas de DROPS.

Características:

- Largo: 225 mm.
- Ancho: 16 mm.
- Altura: 16 mm.

Para tornillos ranurados. | Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V. | Punta fosfatada | Mango de tres componentes diseñado siguiendo los procesos científicos ERGO | El material suave con superficie estriada proporciona un agarre superior y una mayor fuerza de transmisión | Cara plana para impedir que rueden. | Mango codificado por color con el símbolo de tipo de tornillo en el extremo curvado | Varilla de acero aleado de alto rendimiento. | Normas: ISO 2380/DIN 5264, IEC 60900, certificación VDE | Compatible con trabajos en altura | El anillo textil de Kevlar permanente mantiene la ergonomía del usuario y una funcionalidad plena | Producido de acuerdo con las mejores prácticas de DROPS.

